



Karta techniczna produktu **CLIMBOO 0409**



3 - 14 lat



9 dzieci



19.7 m²

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,
- Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,






Rozwój fizyczny



równowaga



3
ilość elementów
sprawnościowych



Karta techniczna produktu **CLIMBOO 0409**

Dane urządzenia

Długość	210 cm
Szerokość	125 cm
Wysokość całkowita	80 cm
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Ilość dzieci	9 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	19.7 m ²
Wysokość swobodnego upadku	80 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	6 kg
Wymiar największej części	130x7x15 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	3 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniu i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		80

Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0409

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 60 8,5 m²

HIC 80 11,2 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

